



COQUILLES STYROFOAM FB-X + PARE VAPEUR ALU

POLYSTYRENE EXTRUDE

Coquilles de longueur **1.25 ml**

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	9,43	11,92	17,58	24,69	32,91
21	9,96	12,50	18,29	25,52	33,84
27	10,75	13,38	19,33	26,76	35,26
34	11,66	14,41	20,57	28,20	36,92
42	12,74	15,58	21,96	29,84	38,79
49	13,65	16,60	23,18	31,29	40,45
60	15,09	18,22	25,12	33,55	43,03
70	16,41	19,68	26,87	35,62	45,41
76	17,12	20,57	27,92	36,85	46,82
89	18,93	22,48	30,19	39,52	49,87
102	20,65	24,39	32,47	42,20	52,95
108	21,53	25,28	33,52	43,43	54,36
114	22,22	26,15	34,56	44,68	55,77
133	24,72	28,94	37,88	48,58	63,30
140	25,78	29,97	39,12	50,03	65,03
159	28,14	32,76	42,44	56,59	69,73
168	29,33	34,14	46,10	58,53	71,96
194	34,16	39,60	50,88	64,16	78,40
219	37,61	43,43	55,45	69,57	84,59
244	41,04	47,27	60,04	74,96	90,78
273	45,04	51,73	65,37	81,24	97,97
324	52,05	59,56			

Prix € ht/ml

€/M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep100
Coquilles - douelles	43,14	47,82	56,74	66,49	75,88	84,80	94,38	103,64	112,87
Diam. ext > 240mm	44,37	49,45	58,94	69,32	79,33	89,21	99,37	109,18	118,96
panneaux délimités	36,70	41,80	51,97	62,16	72,33	82,52	92,70	102,89	113,06

Prix € ht/m2

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** pour le même prix.

Longueur coquille : **1.25 ml** (ou 0.5ml)
 Réaction au feu : **F (aucune performance déterminée)**
 Conductivité thermique à 0°C : $\lambda_D = 0.033$ (W/m.k)
 Température de service : **-65 °C à +80°C**
 Températures mini,maxi revêtement : **-30°C , +70°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**