



COQUILLES STYROFOAM FB-X

POLYSTYRENE EXTRUDE

Coquilles de longueur **1.25 ml**

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	6,45	8,58	13,56	19,96	27,45
21	6,85	9,03	14,10	20,63	28,26
27	7,43	9,69	14,94	21,66	29,46
34	8,09	10,48	15,93	22,85	30,86
42	8,87	11,36	17,04	24,23	32,46
49	9,55	12,15	18,02	25,42	33,86
60	10,61	13,38	19,58	27,29	36,07
70	11,57	14,49	20,96	28,99	38,08
76	12,07	15,15	21,79	30,02	39,28
89	13,40	16,61	23,60	32,24	41,88
102	14,67	18,05	25,43	34,45	44,49
108	15,34	18,73	26,27	35,48	45,68
114	15,81	19,40	27,10	36,50	46,89
133	17,63	21,52	29,75	39,75	53,74
140	18,45	22,30	30,73	40,93	55,23
159	20,15	24,41	33,39	46,82	59,26
168	21,02	25,48	36,73	48,46	61,17
194	24,94	30,01	40,58	53,16	66,69
219	27,49	32,97	44,27	57,68	72,00
244	30,05	35,93	47,98	62,19	77,31
273	33,01	39,34	52,28	67,44	83,47
324	38,22	45,38			

Prix € ht/ml

€/ M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep100
Coquilles - douelles	30,68	35,48	44,46	54,30	63,78	73,55	83,13	92,39	101,62
Diam. ext > 240mm	32,52	37,62	47,13	57,56	67,62	77,95	88,11	97,93	107,72
panneaux délimités	25,45	30,55	40,72	50,91	61,09	71,26	81,43	91,62	101,81

Prix € ht/m2

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** pour le même prix.

Longueur coquille : **1.25 ml** (ou 0.5ml)
 Réaction au feu : **B_L-s2,d0**
 Conductivité thermique à 0°C : **$\lambda_D = 0.033$ (W/m.k)**
 Température de service : **-65 °C à +80°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**