



COQUILLES STYROFOAM FB-X

POLYSTYRENE EXTRUDE

Coquilles de longueur **1.25 ml**

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	7,10	9,44	14,91	21,96	30,20
21	7,54	9,94	15,51	22,70	31,08
27	8,17	10,66	16,43	23,83	32,41
34	8,90	11,53	17,53	25,13	33,94
42	9,76	12,50	18,74	26,65	35,71
49	10,50	13,36	19,82	27,96	37,24
60	11,67	14,71	21,53	30,02	39,68
70	12,73	15,94	23,05	31,89	41,88
76	13,27	16,66	23,97	33,02	43,21
89	14,74	18,27	25,96	35,46	46,07
102	16,13	19,86	27,98	37,90	48,94
108	16,87	20,60	28,89	39,02	50,25
114	17,39	21,34	29,81	40,15	51,57
133	19,40	23,67	32,72	43,72	59,11
140	20,30	24,53	33,80	45,03	60,75
159	22,17	26,85	36,73	51,50	65,18
168	23,12	28,03	40,40	53,30	67,28
194	27,43	33,01	44,64	58,48	73,35
219	30,24	36,27	48,70	63,45	79,20
244	33,06	39,52	52,77	68,41	85,04
273	36,31	43,28	57,50	74,18	91,82
324	42,04	49,92			

Prix € ht/ml

€/ M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep100
Coquilles - douelles	33,75	39,02	48,91	59,73	70,16	80,91	91,45	101,63	111,78
Diam. ext > 240mm	35,78	41,38	51,84	63,31	74,38	85,75	96,92	107,72	118,49
panneaux délimités	27,99	33,61	44,80	56,00	67,19	78,39	89,58	100,78	111,99

Prix € ht/m2

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** pour le même prix.

Longueur coquille : **1.25 ml** (ou 0.5ml)
 Réaction au feu : **B_L-s2,d0** pour les épaisseurs ≤ 50mm
D_L-s3,d0 pour les épaisseurs > 50mm
 Conductivité thermique à 0°C : **λ_p = 0.033 (W/m.k)**
 Température de service : **-65 °C à +80°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**