



COQUILLE PIRTEC 35 EVOLUTION

(BL-s1,d0)

Mousse rigide de polyuréthane et de polyisocyanurate en mousse, densité 35 kg/m³ + alu

Diam.int.	ép. 25 mm	ép. 30 mm	ép. 40 mm	ép. 50 mm	ép. 60 mm
17	14,73	18,62	27,53	38,63	51,41
21	15,55	19,55	28,61	39,91	52,89
27	16,82	20,91	30,27	41,84	55,09
34	18,27	22,53	32,20	44,10	57,68
42	19,92	24,39	34,39	46,69	60,62
49	21,39	26,00	36,29	48,94	63,21
60	23,64	28,54	39,33	52,48	67,26
70	25,73	30,85	42,06	55,72	70,95
76	26,98	32,22	43,72	57,66	73,17
89	29,66	35,22	47,32	61,85	77,95
102	32,36	38,22	50,88	66,06	82,76
108	33,61	39,60	52,54	67,97	84,99
114	34,86	40,99	54,16	69,90	87,21
133	38,78	45,35	59,38	76,06	98,94
140	40,24	46,99	61,32	78,32	101,66
159	44,18	51,35	66,57	88,55	109,01
168	46,03	53,43	72,26	91,59	112,52
194	53,61	62,06	79,74	100,39	122,59
219	59,01	68,09	86,93	108,89	132,27
244	64,43	74,13	94,12	117,35	141,99
273	70,70	81,10	102,48	127,15	153,20
324	81,73	93,41	117,17	144,43	173,01

Prix € ht/ml

€/ M2	Ep.25	Ep.30	Ep.40	Ep.50	Ep.60	Ep.70	Ep.80	Ep.90	Ep.100
Coquilles - douelles	67,70	74,93	88,95	104,02	118,64	132,75	147,57	162,32	176,17
Diam. ext > 240mm	69,56	77,47	92,34	108,43	124,01	139,63	155,32	170,95	185,66
panneaux délimités	58,43	66,09	81,32	96,34	110,44	124,72	138,65	152,20	165,53

Possibilité de douelles curvilignes ou de **panneaux rainurés** (2500*1000mm) pour le même prix.

Longueur coquille : **1 ml**
 Réaction au feu : **BL-s1,d0**
 Conductivité thermique à 10°C : **$\lambda_D = 0.029$ (W/m.k)**
 Température de service : **-55°C à +119°C**
 Chevrons longitudinaux : **majoration + 5 %**
 Feuillures longitudinales : **majoration + 10 %**
 Feuillures circonférentielles : **majoration + 10 %**
 Feuillures longitudinales et circonférentielles : **majoration + 20 %**