



# COQUILLES ISOPACK

Laine de roche (65 kg/m<sup>3</sup>) + revêtement PVC

Diam. int.	Ep. 25 mm	Ep. 30 mm	Ep. 40 mm	Ep. 50 mm	Ep. 60 mm
17	5,74	7,17	10,15	12,99	18,91
21	6,06	7,52	10,53	13,40	19,46
27	6,52	8,03	11,12	14,03	20,27
34	7,06	8,65	11,82	14,78	21,21
42	7,66	9,31	12,62	15,63	22,27
49	8,22	9,93	13,29	16,37	23,22
60	9,06	10,86	14,38	17,53	24,69
70	9,83	11,72	15,36	18,60	26,02
76	10,31	12,24	15,98	19,23	26,83
89	11,31	13,35	17,25	20,61	28,58
102	12,30	14,46	18,53	21,99	30,32
108	12,77	14,98	19,12	22,62	31,13
114	13,24	15,49	19,71	23,27	31,92
133	14,71	17,12	21,59	25,28	34,46
140	15,24	17,74	22,27	26,02	35,41
159	16,71	19,34	24,14	28,04	37,97
168	17,40	20,11	25,04	28,99	
194	19,42	22,35			

Prix € ht/ml

Fibres multi-directionnelles

Longueur coquille :

Réaction au feu :

Conductivité thermique à 10°C :

Température maximale de service :

Température maximale du revêtement :

Emballage carton :

1 ml

**F (aucune performance déterminée)**

$\lambda_D = 0.037$  (W/m.k)

**+650°C**

**+70°C**

**compris.**